

ÜRÜN GRUBU

SICAK HAVALI KURUTUCULAR

Sıcak havalı kurutucular, plastik hammaddenin üretim öncesinde kontrollü şekilde kurutulmasını sağlar.



ÖZELLİKLER

- Malzeme tankının yanında kolay kontrol ve izleme için cam gözetleme penceresi bulunur.
- 50-1000 kg kapasite aralığında, çift cidarlı hazne, paslanmaz çelik ısıtma borusu ve yüksek sıcaklık üfleyicisi bulunan modeller sunulabilir.
- Kolay açılabilir hazne tasarımı sayesinde bakım ve temizlik işlemleri daha pratiktir.
- Hopper yapısı, robot sistemleriyle uyumlu çalışmaya uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.

TEKNİK DETAYLAR

Model	Kapasite (kg)	Isıtma Gücü (kW)	Motor Gücü (w)	Boyutlar (mm)	Ağırlık (kg)
SPDB-15E	15	1.6	50	440x640x760	22
SPDB-25E	25	3	135	500x760x1040	34
SPDB-50E	50	4.5	155	540x870x1210	45
SPDB-75E	75	5.5	155	600x940x1310	56
SPDB-100E	100	6.5	200	700x1010x1410	68
SPDB-150E	150	9	200	740x1100x1700	78
SPDB-200E	200	12	350	840x1180x1760	110
SPDB-300E	300	15	350	1000x1420x1830	152
SPDB-400E	400	18	450	1060x1480x2020	170
SPDB-600E	600	20	1030	1160x1580x2400	280
SPDB-1000E	1000	30	1500	1320x1700x3060	500